## 740045-27-SET (60°) Retrofit Modul S1L 049.8 C∈□ ₩₩ ♥ ♥ ♥ □ □

LED.	DDID CELLIV VII O
LED:	BRIDGELUX V10
Betriebsart:	450mA
Leistung:	12.4W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	2700K
Lichtstrom:	1180lm
Stromversorgung:	Inkl. Konverter
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED
	Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	-
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	60°
Lichtaustritt	Direkt
Frontabdeckung:	Glas, klar
Drehbar:	-
Schwenkbar:	-
Schutzart:	IP20
Masse:	Ø 49.8 x 71.5mm
Montage:	Inkl. Montagefedern
Ausschnitt:	-
Einbautiefe:	-
Konverter:	730048-NT
	220-240V, 450mA, 9-18W, IP20,
Konvertermasse:	120 x 45 x 28mm

## BRIDGELUX LED COB Retrofit Modul

- -LED COB Retrofit-Einsatz MR16 (50mm)
- -Kompatibel mit den meisten Einbaustrahlern
- -Kompakte Bauweise mit Frontabdeckung
- -Inkl. Montagefedern
- -Anschlusskabel mit Zwischenstecker



