


Tube 60 DTW Track – 95056-50

LED Schienenstrahler



LED:	Prolight Optio PDSQ-10VFL (DTW)
Betriebsart:	350mA
Leistung:	13W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	2000-3000K
Lichtstrom:	1100lm
Stromversorgung:	Integrierter 230V AC Konverter (350mA)
Dimmbar:	Ja, z.B. mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Weiss matt, schwarz matt, schwarz / gold, silberfarbig
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	48° (24°/33° auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas, klar
Drehbar:	355°
Schwenkbar:	90°
Schutzart:	IP20
Masse:	Ø 60 x 160mm
Montage:	Schienenadapter
Ausschnitt:	-
Einbautiefe:	-

Inklusive GLOBAL
3-Phasen
Stromschienenadapter



Goldener Reflektor auf
Anfrage

Dim to Warm Funktion
nur mit einem
PhasenABSchnitt Dimmer
möglich, z.B. Feller LED
Universaldimmer
40200.LED

